

	FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD	CÓDIGO: FDS-0001
	ESTUCO / STUCCO BLANCO/ GRIS	FECHA: OCTUBRE 2024

ESTUCO BLANCO Y GRIS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

MEZCLA DEL NORTE ESTUCO BLANCO O GRIS, ES UN MORTERO FORMULADO CON ARIDOS SELECCIONADOS, CEMENTO TIPO PORTLAND, ADICIONES Y ADITIVOS PARA POTENCIAR LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO, IDEADO PARA EL REVESTIMIENTO DE SUPERFICIES TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES, OBTENIENDO UNA TERMINACION ULTRAFINA Y LISA.

PRESENTACION

MEZCLA DEL NORTE ESTUCO BLANCO O GRIS SE PRESENTA EN SACOS DE FIBRAS DE POLIPROPILENO LAMINADO DE 40 LIBRAS (18 KGS) CON CARACTERISTICAS HIDROFOBICAS EVITANDO ENDURECIMIENTO PREMATURO Y PROTEGIENDO EL PRODUCTO DE AGENTES EXTERNOS.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MEZCLA DEL NORTE ESTUCO BLANCO O GRIS AL MEZCLARSE CON AGUA SE OBTIENE UNA PASTA PARA ESTUCAR SUPERFICIES, SUS PROPIEDADES PERMITEN CUBRIR MICROFISURAS Y EMBELLECEP PAREDES DANDO COMO RESULTADO ACABADOS FINOS Y LISOS, PUEDE UTILIZARSE PARA TECNICAS DE ESTUCOS VENECIANOS AL COMBINARLO CON COLORES.

VENTAJAS

- NO SE AGRIETA.
- EXCELENTE ELASTICIDAD.
- ACABADO ULTRAFINO Y SUAVE.
- BUENA RESISTENCIA, NO POLVOREA.
- SECADO RAPIDO.
- ALTO RENDIMIENTO.

CAMPOS DE APLICACIÓN

MEZCLA DEL NORTE ESTUCO BLANCO O GRIS ESTA PENSADO PARA DAR TERMINACION ULTRAFINA A SUPERFICIES DE CONCRETO Y EMPANETADOS CEMENTOSOS, ADEMAS PUEDE UTILIZARSE PARA ACABADOS DE PANELES DE YESO CARTON (SHEETROCK) Y PANELES DE FIBRO YESO (DENGLOSS), ASI COMO MASILLA DE PINTOR PARA CUBRIR GRIETAS ANTES DE PINTAR.

PREPARACION Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

MEZCLE EL PRODUCTO CON 1.9 GALONES DE AGUA LIMPIA POR FUNDA DE 18 KGS (40 LIBRAS) MANUAL O MECANICAMENTE HASTA OBTENER UNA MEZCLA PASTOSA HOMOGENEA Y SIN DE GRUMOS, ESPERE 5 MINUTOS Y MEZCLE DE NUEVO, ASEGURESE DE QUE LA MEZCLA QUEDE PASTOSA Y ESPESA PARA EVITAR QUE SE POLVOREE, LA APARICION DE GRIETAS Y POROCIDADES. PARA LA APLICACIÓN ASEGURESE DE QUE LA SUPERFICIE ESTE LIBRE DE CUALQUIER MATERIAL, TALES COMO POLVO, PINTURA, GRASAS Y ACEITES O CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE IMPIDA LA ADHERENCIA DEL PRODUCTO, EXTIENDA EL PRODUCTO CON LLANA LISA EN LA SUPERFICIE HASTA OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS, EN CASO DE SER NECESARIO DEBE DAR VARIAS CAPAS DEPENDIENDO LAS CONDICIONES DE PLANEIDAD DE LA SUPERFICIE, CADA CAPA DEBE APLICARSE DE 2 A 3 MM DE ESPESOR, SI SE APLICA EN VARIAS CAPAS SE DEBE ESPERAR A QUE LA PRIMERA HAYA FRAGUADO POR COMPLETO.

ADVERTENCIAS

- NO MEZCLAR EL PRODUCTO CON OTROS MATERIALES, TALES COMO ARENAS Y CEMENTOS.
- SOLO AGREGUE AGUA LIMPIA Y LA CANTIDAD INDICADA POR EL FABRICANTE.
- NO INGERIR.
- EN CASO DE QUE LE CAIGA MATERIAL AL ROSTRO, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.
- SI LA SUPERFICIE ESTA MUY SECA, HUMEDECER Y ESPERAR A QUE DESAPAREZCA LA HUMEDAD.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO SOBRE SOPORTES INESTABLES, MADERAS, METALES O SUPERFICIES QUE NO

SEAN DE LA MISMA NATURALEZA DEL ESTUCO.

- NO REMEZCLAR EL PRODUCTO UNA VEZ ESTE HAYA FRAGUADO.
- ALMACENE EN UN LUGAR SECO Y VENTILADO.

GARANTIA

LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA PRODUCCION DE NUESTROS PRODUCTOS ESTAN SELECCIONADAS Y ENSAYADAS PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS. TODOS LOS PRODUCTOS PASAN POR UN RIGUROSO CONTROL DE CALIDAD ANTES DE DESPACHARSE, CUALQUIER SITUACION QUE SE PRESENTE DURANTE EL USO O APLICACIÓN DEL PRODUCTO, DEBE SER REPORTADO AL FABRICANTE DE INMEDIATO, EL CUAL ASISTIRA EN CASO DE SER NECESARIO. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE SI SE COMPRUEBA QUE HUBO UNA MALA APLICACIÓN DEL PRODUCTO Y TAMPOCO DE LOS GASTOS DE MANO DE OBRA, REVENTA Y MATERIALES UTILIZADOS, EL FABRICANTE SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO.

DATOS TÉCNICOS	
Presentación Comercial	Fundas de de 35 lbs (16 Kgs)
Almacenamiento	Conservar en lugares secos y ventilados
Colores disponibles	Blanco o Gris
Rendimiento A punto de llana	14 mts ² (espesor de 3 mm)
Agua de mezclado	1.6 galones por funda